

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ “Olivetti”

รุ่น MB2 ชนิด 24 หัวพิมพ์ แคร่สั้น

(หัวพิมพ์ปรับระยะอัตโนมัติตามความหนาของสมุดคู่ฝาก/กระดาษ)

ระบบการพิมพ์	: หัวเข็มแบบกระแทก แนวระนาบ (Serial Impact dot matrix printer flatbed design)
จำนวนหัวพิมพ์	: 24 เข็มพิมพ์
การแสดงผลของเครื่องและ setup	: จอแสดงผลแบบ LCD 2 บรรทัด
ความเร็วในการพิมพ์ (ที่ 10 CPI)	VHSD : 560 CPS. HSD : 510 CPS. Draft : 370 CPS. NLQ : 185 CPS. LQ : 125 CPS.
	(ในโหมด VHSD ที่ตัวอักษรขนาด 15 CPI สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 840 ตัวอักษรต่อวินาที)
ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว	: 10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20 CPI
ระยะบรรทัด	: 1/5", 1/6", n/216", n/240"
ความละเอียดในการพิมพ์	: 240 จุดต่อนิ้ว x 360 จุดต่อนิ้ว (Graphic 360x360 dpi)
ชุดคำสั่ง (EMULATIONS)	: “Olivetti” Standard, IBM PP&X24, IBM 4722/9068, Wincor 4915, Epson LQ-Series UNISYS EFP series
ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์	: 238.76 mm. (94 Characters at 10 CPI)
Document Handling	: - Feed width : 245 มม. (24.5 ซม.) - Completely flat paper feed เช่น Cheqe, Stock card, ซองจดหมาย เป็นต้น - Automatic insertion with autoborder - Automatic document-thickness monitoring
ระบบต่อเชื่อม(มาตรฐาน)	: RS232 serial x 2 , IEEE1284 parallel, USB 2.0
ระบบบันทึกข้อมูล	: สามารถอ่าน และบันทึกข้อมูล บนสมุดคู่ฝากชนิดแถบแม่เหล็กได้(Magnetic R/W) : สามารถพิมพ์และอ่านค่า รหัสแท่งบาร์โค้ด (Barcode R/W) : สแกนเอกสารหน้า-หลัง ความละเอียดสูง 600 DPI (Scan Front/Back)
USB Hub	: ช่องเสียบ USB Port 3 ช่อง
อายุหัวพิมพ์	: พิมพ์ 300 ล้านครั้ง/เข็มพิมพ์
ความหนาของกระดาษ	: สูงสุดถึง 2.0 มม.
จำนวนสำเนา	: 7 สำเนา (ต้นฉบับ+สำเนา6 ฉบับ)
อายุผ้าหมึก	: 10 ล้านตัวอักษร
ระดับเสียงการพิมพ์	: น้อยกว่า 54 dBA (ISO 7779)
กระแสไฟ	: สูงสุด 70 วัตต์ Standby 13 วัตต์
ขนาด (WxDxH)	: 384 x 296 x 204 mm.
น้ำหนัก	: 10.5 Kg.
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม	: CE, TuV NRTL, FCC class A verified

