

## คุณสมบัติเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Evolis® Primacy 2

### คุณสมบัติทั่วไป

- \* เครื่องพิมพ์หน้าเดียว หรือ สองหน้าอัตโนมัติแบบเต็มบัตรได้ต้องซื้อเพิ่ม (OPTION)
  - \* เครื่องพิมพ์ระบบความร้อน (Dye-Sublimation / Resin thermal transfer)
  - \* พิมพ์รูปภาพชนิดสีและขาวดำ ความละเอียดของรูปภาพ 300x300 & 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว (DPI) พิมพ์ขาวดำ 300x1200 จุดต่อตารางนิ้ว (DPI)
  - \* มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง 32 MB และสามารถเพิ่มสูงสุดถึง 64 MB (OPTIONAL)
  - \* มีอุปกรณ์ป้องกันหัวพิมพ์ระหว่างการบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนผ้าหมึก
  - \* มีลูกกลิ้งทำความสะอาดบัตรก่อนส่งเข้าเครื่องพิมพ์
  - \* มีจอ LED แสดงสถานะการทำงาน และสามารถอัปเดตจอเป็น LCD Touch Screen ได้ (Optional) เพื่อบ่งบอกสถานะต่างๆของเครื่องพิมพ์ เช่น การเตือนให้ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ , บัตรติดภายในเครื่องพิมพ์, จำนวนคงเหลือของผ้าหมึกพิมพ์ เป็นต้น
  - \* หากตัวเครื่องเกิดปัญหา ตัวจอ LCD Touch Screen (Optional) จะแสดง QR Code เพื่อสแกนและสอนการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์เบื้องต้น
  - \* ความเร็ว 280 บัตรต่อชั่วโมง พิมพ์งานเต็มบัตรสีหน้าเดียว (พิมพ์ 1 หน้าใช้ Foil ชนิด YMCKO)
  - \* ความเร็ว 1,000 บัตรต่อชั่วโมง พิมพ์งานข้อความสีเดียวหน้าเดียว (พิมพ์ 1 หน้าใช้ Foil ชนิด Monochrome)
  - \* ความเร็ว 170 บัตรต่อชั่วโมง พิมพ์งานเต็มบัตรสีด้านหน้า ด้านหลังสีดำเดียว (พิมพ์ 2 หน้าใช้ Foil ชนิด YMCKO-K)
  - \* ความเร็ว 215 บัตรต่อชั่วโมง พิมพ์งานเต็มบัตรสีหน้าเดียว และเคลือบบัตรหน้าเดียว (พิมพ์ 1 หน้า+เคลือบ Foil ชนิด YMCKOO)
  - \* กล่องใส่บัตรใส่ได้ครั้งละ 100 ใบ และกล่องรับบัตรได้ 100 ใบ และสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม กล่องใส่บัตรพิเศษเป็น 200 ใบได้ (Optional)
  - \* กล่องรับบัตรกรณีบัตรเสีย 50 ใบ
  - \* รองรับความหนาของบัตรได้ตั้งแต่ 0.25 มม. ถึง 1.25 มม.
  - \* รองรับชนิดบัตรดังนี้ Card Types: PVC cards, Composite PVC cards, PET cards, ABS cards, and special varnished cards
  - \* รองรับมาตรฐานดังนี้ Card format: ISO CR-80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)
  - \* ต่อเชื่อมได้ USB (1.0,1.1,2.0,3.0) มาตรฐาน Ethernet Tcp-Ip 10BaseT, 100BaseT (Traffic led) เป็นมาตรฐาน และยังสามารถต่อเชื่อม WIFI 802.11b/g wireless connection on the Wireless range (Option)
  - \* มีระบบตรวจสอบผ้าหมึกพิมพ์อัตโนมัติ ปริมาณของผ้าหมึกพิมพ์ ง่ายต่อการใช้งาน และมีระบบเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ผ่านโปรไฟล์สี
  - \* ผ้าหมึกพิมพ์เป็นชนิดดับเพื่อสะดวกการใช้งาน และเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ที่สวยงามและทนทานของสีที่พิมพ์อยู่บนบัตร และในขณะที่เดียวกันจะยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์และเครื่องพิมพ์
  - \* มีระบบประหยัดผ้าหมึกพิมพ์ในกรณีที่พิมพ์สีเดียวโดยใช้ผ้าหมึกพิมพ์ชนิด สีดำ เป็นต้น
- จำนวนพิมพ์ต่อม้วนของแต่ละชนิดผ้าหมึกพิมพ์ดังนี้
- สีสี YMCKO พิมพ์ได้ 300 ใบต่อม้วน ,สีสี YMCKO-K พิมพ์ได้ 200 ใบต่อม้วน ,สีสีครึ่งใบ YMCKO พิมพ์ได้ 400 ใบต่อม้วน
  - สีสีเคลือบ 2 ครั้ง YMCKOO พิมพ์ได้ 250 ใบต่อม้วน ,สีดำ (Black monochrome ribbon) 2,000 ใบต่อม้วน
  - สีเดียวอื่นๆ (Other monochrome ribbons) 1,000 ใบต่อม้วน ,ลายน้ำ (Hologram ribbon) 400 ใบต่อม้วน
- อุปกรณ์เสริมการทำงานของเครื่องพิมพ์เพิ่มโมดูลใหม่สามารถอัปเดตได้โดยไม่ต้องสั่งติดตั้งมาจากโรงงาน (OPTIONS & ACCESSORIES)
- ชุดกลับบัตรอัตโนมัติ upgrade kit for dual-sided printing.
  - ชุดเขียนข้อมูลลงบัตรแถบแม่เหล็ก Magnetic stripe encoder.
  - สั่งติดตั้งมาจากโรงงาน ชุดเขียนข้อมูลลงบัตรสมาร์ทการ์ด Smart contact station & smart encoding unit.
  - สั่งติดตั้งมาจากโรงงาน ชุดเขียนข้อมูลลงบัตร RFID และ Contactless encoding unit.
- \* มี Drivers สำหรับเครื่องพิมพ์รองรับ Supports Windows (32/64 bits) W8.1, W10, W11
  - \* มีระบบการจัดการเครื่องพิมพ์ (Evolis premium suite for Windows, Mac and Linux)
  - \* มีชุดคำสั่งสำหรับเขียนโปรแกรม Evolis SDK
  - \* มีโปรแกรมสำหรับออกแบบบัตร รูปสีสี พิมพ์ข้อมูล Barcode QR code และ Logo ต่อเชื่อมฐานข้อมูลภายในได้
  - \* เครื่องพิมพ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานกระแสไฟฟ้า ดังนี้ CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC and RoHS
  - \* มีแหล่งจ่ายไฟอยู่ภายนอกเครื่อง(Adaptor) จะต้องได้รับมาตรฐานไฟฟ้า Power supply: 100-240 V AC, 50-60 Hz,1.5 A
  - \* Printer: 24 V DC, 2.7A
  - \* น้ำหนักสุทธิ 4.15 กิโลกรัม (9.14 ปอนด์)
  - \* สูง 247 มม. x กว้าง 205 มม. x ยาว 381 มม.
  - \* รับประกันเครื่องพิมพ์ 3 ปี และหัวพิมพ์ 3 ปี เพิ่ม (ไม่จำกัดจำนวนพิมพ์) ภายใต้การประกันจากบริษัทผู้ผลิตฯ

